



«МИКРОРАДАР-СЕРВИС» ООО

БЕЛАРУСЬ, 220140, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 62/4, 401

Р/С 3012207917001 ЗАО «АЛЬФАБАНК», МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 43-47

МФО 153001270 УНН 190460725, ОКПО 37597091 ТЕЛ./ФАКС +375(17) 363-11-43

MINING-MICROWAVE-MOISTURE-ANALYZER.MICRORADAR.COM E-MAIL: MINING@MICRORADAR.COM

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

заказа анализатора влажности для конвейера

ПРЕДПРИЯТИЕ _____

Контактное лицо _____

Телефон, email _____

Сайт предприятия _____

Адрес предприятия _____

Краткое описание техпроцесса, для которого покупается влагомер.

1. Диапазон измерения влажности % : _____

2. Необходимая точность измерения влажности (в % влажности), _____ %:

3. **Характеристика измеряемого материала :**

3.1. Наименование: _____

3.2. Гранулометрический состав измеряемого материала, размер максимальных кусков. _____

3.3. Температура, °C: Мин. _____ Макс. _____

3.4. Наличие скачков температуры материала: _____ ,

3.5. Наличие загрязнений (включений): _____ ,

3.6. Абразивность _____

3.7. Склонность к налипанию _____

3.8. Стандартный метод определения влажности, принятый на предприятии _____

3.9. Агрессивность, добавляются ли в материал кислоты или щелочи в технологическом процессе. _____

3.10. Плотность _____

3.11. Вид воды в материале (свободная – удаляется сушкой при 20-30 гр, связанная – удаляется сушкой при 100-130 гр, кристаллогидратная, неизвестно)

3.12. Проводимость (хороший диэлектрик, слабая проводимость, проводник, неизвестно) _____

4. Характеристики места установки:

4.1. Размеры конвейерной ленты, мм: ширина _____. Толщина резины, (мм): _____

4.2. Наличие либо отсутствие металлокорда и других металлических включений (сшивки и др.) _____

4.3. Толщина слоя на ленте min _____ мм, max _____ мм

4.4. Скорость движения измеряемой среды _____ см/сек

4.5. Постоянно ли заполнен конвейер измеряемой средой во время работы ? Да Нет

4.6. Размеры свободного пространства для установки датчиков над и под лентой? _____

5. Требования к электронному блоку прибора:

5.1. Температура эксплуатации, °C: Мин. (не ниже - 5 C) _____ Макс. (не выше + 50 C) _____

5.2. Нужен ли выносной блок индикации?

5.3. Напряжение питания прибора – 220 В. Сообщите нам, если нуждаетесь в другом напряжении питания. _____

5.4. Стандартное расстояние от электронного блока до датчика 3,5 м.

Требуется ли увеличение длины кабеля? (не более 25 м) :

5.5. Требуемый стандарт токового выхода, mA (один из): 0-20; 4-20; 0 –5

Уважаемые клиенты.

**Наличие фотографий предполагаемого места установки влагомера существенно ускорит время разработки установочных элементов.
Будем благодарны, если Вы сможете это сделать.**